OPTILIGHT FRANCE

TEL +33 (0)3 59 56 97 22
FAX +33 (0)3 59 56 97 23
E-MAIL france@optilight.fr
WEB www.optilight.fr

Réf.: 3430050

Chauffage ATEX 18 kW pour gaines de 30 cm.

Chauffage jusqu´a environ 20°C plus que la température ambiante.

Débit: 2130m³/h

Gaine en matière antistatique avec connections renforcées par ruban antidérapant pour montage facile et fiable. Se replie facilement pour transport, en sacoche fixée à la gaine.

Caractéristiques Techniques

Type de protection :	II 2G C IIB T3 Zones 1 et 2
Indice de protection :	IP65
Tamb. :	-40° - +40°C
Débit modèle :	2130 m³/h.
Alimentation :	440V- 32A. (3p+t ou 3p+N+t). Cordon : 10m. de câble, fiches ATX, CEAG, Stahl.
Dimensions 30 cm :	760mm x 560mm x 560mm, poids 55 kg.
Matériaux :	Construction robuste qualité marine.
Niveau du bruit :	83 dBA. à 1m.
Gaines :	Gaines antistatiques en matière ignifuge pour ventilateurs ATEX, en polyester enduit de vinyle et équipé d'un ruban antidérapant pour arrêter tout glissement des conduits, pour montage facile et fiable. Se replient facilement pour transport, dans un sacoche. Munies d'un fil d'acier hélicoïdal intégré sur toute la longueur pour maintenir la canalisation grande ouverte et permettre à l'air de circuler librement. Pour diamètre 30 cm, longueur de la gaine de 5m ou, au choix 10m.

Gaine 5m. x 20 cm	Références 3430220
Gaine 5m. x 30 cm	Références 3430230
Gaine 5m. x 40 cm	Références 3430240
Gaine 10m. x 20 cm	Références 3430320
Gaine 10m. x 30 cm	Références 3430330
Gaine 10m. x 40 cm	Références 3430340