



## Lampe de travail

*Un produit de qualité pour les professionnels.*



Description	Lampe de travail portable à LED certifiée ATEX. Equipé en standard de 10m. de câble. À utiliser pour les travaux d'inspection, d'entretien, de nettoyage et	
de	construction dans les zones à risque d'explosion. Possibilité unique de connexion 2p ou 3p à disposition.	
Boîtier	Polypropylène antistatique. Composants en acier inoxydable.	
Diffuseur aisance	Verre trempé, propriété antistatique intrinsèque, offrant une grande	
Dimensions	de nettoyage, équipé d'un film protecteur antistatique.	
Poids	388 x 319 x 147 mm. 4,5 kg.	
Source de lumière	81 LED derrière un filtre opaque respectueux des yeux. 5000K Lumière de sécurité selon IEC 62471	
Puissance lumineuse	4100 lumen	
Puissance	35W	
Alimentation électrique	Gamme complète 24VAC / DC - 42VAC / DC - 48VAC / DC	
Câble	standard 10m. Câble H07RN-F 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> , fiche optionnelle (ATX ou CEAG).	
Certification	II 2G Ex ib mb IIC T4 Gb II 2D Ex ib mb T135 ° C Db	
Zones Atex	Convient aux zones 1, 2, 21 et 22.	
Tamb	-20 ° C à + 50 ° C	
IP	IP65 (tombée à l'eau, la lampe flotera)	
Références	6763100 (24V) 6663100 (42V) suffixe dépendant de la fiche.	
Certificat	KIWA 19ATEX0039 X	
Fiche optionnelle	Marque ATX ou CEAG, 24V / 42V, 2p ou 3p.	
Fabrication	Conçu et fabriqué dans l'UE.	
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jeu d'aimants</li><li>• Trépied 1,38 m. t / m 2,50 m.</li><li>• Autres trépieds sur demande</li><li>• Crochet d'échafaudage</li><li>• Sous-cadre avec support d'enroulement de cordon</li><li>• Film de protection supplémentaire</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>réf. 6920356</li><li>réf. 6960416</li><li>réf. 6960420</li><li>réf. 6960430</li><li>réf. 6921003</li></ul>